MAGNUM-D

Гр. София, ул. Суходолска №54, тел.: 02 812 60 10	

Марка **Arielli** — **Инверторна термопомпа сплит система**

Модел			KFS-60B/EN8BP	KFS-90B/EN8BP	KFS-120B/EN8BP	KFS-160B/EN8BP
Захранване		V / Ph / H	220-240 / 1 / 50			
Отопление при външна температура 7℃ и подаваща към инсталацията 35℃	Капацитет	kW	6,0	9,0	12,0	16,2
	Консумирана ел. мощност	kW	1,22	1,95	2,65	3,67
	COP		4,91	4,62	4,52	4,41
Охлаждане при външна температура 35℃ и подаваща към инсталацията 18℃	Капацитет	kW	6,2	9,8	10,0	13,0
	Консумирана ел. мощност	kW	1,29	2,14	2,48	3,60
	EER		4,81	4,58	4,04	3,61
Клас на енергийна ефективност	При темп. на изходящата вода 35℃		A+++	A+++	A+++	A+++
	При темп. на изходящата вода 55℃		A++	A++	A++	A++
SCOP	При темп. на изходящата вода 35℃		4,90	4,82	4,70	4,6
	При темп. на изходящата вода 55℃		3,36	3,21	3,37	3,36
SEER	При темп. на изходящата вода 7℃		5,27	5,12	4,91	4,63
	При темп. на изходящата вода 18℃		8,34	8,23	7,82	6,51
Хладилен агент	Тип		R32	R32	R32	R32
	Тегло	kg	1,40	1,60	1,75	1,84
GWP стойност			675	675	675	675
Тръбни връзки	Течна фаза	mm	Ф9.52	Ф9.52	Ф9.52	Ф9.52
	Газова фаза	mm	Ф15.88	Ф15.88	Ф15.88	Ф15.88
	Мин.дължина на тръба	m	2	2	2	2
	Макс.дължина на тръба	m	15	15	15	15
Монтажна разлика във височината	Външно тяло отгоре	m	8	8	8	8
	Външно тяло отвън	m	8	8	8	8
Ниво на звуково налягане, при отопление, при максимална мощност	Вътрешно тяло	dB	42	42	42	42
	Външно тяло	dB	52	52	55	57
Работна температура	Охлаждане	℃	-5 до 48			
	Отопление	℃	-25 до 35			
	Битова гореща вода	℃	-25 до 43			
Окомплектовка на вътрешното тяло			• вграден контролер • вградена циркулационна помпа • вграден разширителен съд • автоматичен предпазен клапан • автоматичен обезвъздушител • авариен термостат • датчик за поток • филтър за вода • Функция "Flash injection" • Възможност за връзка с WiFi – опция			
		kw	допълнителен електрически нагревател 3kW	допълнителен електрически нагревател 6kW	допълнителен електрически нагревател 6kW	допълнителен електрически нагревател 6kW
Енергиен стикер			да	да	да	да